


Team Magic 精球
TEAM MAGIC R/C MODEL INDUSTRIAL CO.


X5 Starter Box

取扱説明書


この度は、チームマジック製スターボックスをお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品は全ての新時代ラジコンエンジンカーに、対応すべく開発されたバッテリー内蔵型の最新スターボックスで、簡単操作・ヘビーデューティメカニズム・ハイパワー&コンパクト等の、高機能を備えています。正しい操作と危険防止のため、本説明書及び下記の注意を必ずお読みください。



Step 1
作業中はスイッチをOFFにしておいてください。大きなボディピン2本を緩めてから蓋を取り外してください。




Step 2
電源を取り付けるために小さなボディピン3本とバッテリーホルダーを取り外してください。




Step 3
7.2Vストレートバックバッテリー（直列14.4V）を電源として使用する場合は、ホルダー内に2本収納します。12ボルトシールドバッテリーを使用する場合は、ステップ5に進んでください。




Step 4
バッテリーホルダーをボディピン3本で押さえて、ストレートバックバッテリーを固定させてください。バッテリーホルダーの向きは図を参考にしてください。次にバッテリーコネクターをそれぞれ接続します。この後の組立て方法はステップ9を参照してください。





Step 5
図を参考にネジを6本緩めてから蓋とサイドブラケットを取り外してください。



Step 6
12Vシールドバッテリーを挿入してください。
12Vシールドバッテリー（150×65×90mm）




Step 7
付属の直列用メスコネクター（黄色コード一本）をどちらかのおスコネクターに接続してください。12Vバッテリー接続用メスコネクター（黒と赤のコード）をもう一方のおスコネクターに接続してください。次に黒のコードを12ボルトバッテリーのマイナス端子に、赤のコードをプラス端子に接続してください。この際、これらのコードの接続がしっかりと固定されるようにしてください。（金属部分に触れることがないように注意）図を参考にバッテリーホルダーを小さいボディクリップで取り付け12Vバッテリーを固定してください。（図を見て向きに注意）次に蓋とサイドブラケットをネジで固定してください。




図を参考に全て間違いなく組み立てられたか確認してください。




Step 9
7.2V×2本 ストレートバッテリー仕様




12Vシールドバッテリー仕様



小さいボディピン3本でバッテリーホルダーを固定し、大きいボディピン2本で蓋を固定します。




Step 10
注意：R / Cのエンジンのクランクシャフトは時計と逆回りに回転します（エンジンをシャフト側から見た場合）。その為、フライホイールを正しい方向に回転させるにはスターボックスのゴムリングは時計回りに回転してはなりません（同じ方向から見た場合）。このスターのホイールの初期位置は1 / 10 ツーリングカー、1 / 8・1 / 10レーシングカーやレーシングトラックに適しています。




Step 11
1 / 8オフロードカーに使用する場合は、モーターマウントセットのネジ4本を取り外し、図のようにスターのホイールが横になるように取り付けてください。

Associated Nitro TC3、タミヤTG10・TGX、京商 Alpha GP等に使用する場合は、別売りのリバースコネクターセットを使用して極性を反対にしてください（7.2ボルトバッテリーを利用の場合）。12ボルトバッテリーをご利用の場合、黒いコードをバッテリーのプラス端子に、赤いコードをマイナス端子に接続してください。



京商スーパー10、HPI ナイトロRS4-3などに使用する場合は、モーターマウントセットの位置は同じですが、スターホイールの位置を変更してはなりません。まずモーターを固定しているネジ4本を緩めてください。そして図の様にネジを6ヶ所取り外し、スターホイールとポストを反対側に入れ替えて、Aのビス位置をとりの穴に変更します。最後にモーターをネジで固定してください。



Step 15, 16, 17
プラスチックシャーシガイドは位置を変えることができます。ご使用になる車種にあわせて変更してください。どのような位置に変更できるかは図を参考にしてください。

⚠ 危険・警告

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。この注意を無視して誤った取扱をすると、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

本商品はラジコンカー搭載済みエンジン専用電動スターターです。その他の目的に使用してはいけません。電源には7.2Vラジコンカー専用バッテリー、12Vシールドバッテリー以外は使用してはいけません。また、バッテリーの充電は必ず専用充電器で行なってください。（+は赤、-は黒コード）また、オプションの外部電源パーツを使用する場合は、必ず12Vの自動車用バッテリーを使用すること。エンジンスタート時以外は必ず本体からバッテリーを2本とも外し、スイッチはOFFにしておくこと。エンジンスタート時以外は絶対に本体の蓋を押してはいけません。エンジン始動後は速やかにスターボックスから離してください。エンジン駆動中のシャーシは決してスターターに乗せたり、始動してはいけません。本商品をお子様には使用させてはいけません。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。

セット内容

ホイール取付位置 3箇所選択可能
本体
12Vバッテリー 接続用メスコネクター
直列用メスコネクター

マルチスターボックス「X5」は、使用するシャーシに合わせてホイールゴムリングの取付位置を3通り4タイプに設定できます。

〒340-0834 埼玉県八潮市 大曽根317
TEL : 048-998-5438
FAX : 048-998-5455
WWW.POWERS-INTERNATIONAL.COM